

FICHA TÉCNICA

BRICOFÁCIL BRICOLAGE

Descrição do produto

Bricofácil Especial Bricolage é uma cola universal especialmente adequada para pequenos trabalhos de bricolagem, manualidades e artesanato.

Bricofácil Especial Bricolage pode ser aplicado de forma simples e limpa.

Além disso, Bricofácil Especial Bricolage oferece juntas flexíveis e duradouras, resistentes à água, óleos e aos solventes mais comuns.

Características técnicas:

- Propriedades físicas:

Aspeto: Líquido viscoso transparente
Tempo em aberto: 10 – 15 minutos
Tempo máxima resistência: 24 horas
Temperatura aplicação: +5°C – 30°C

Aplicações

Manualidades relacionadas com madeira e pequenos trabalhos de bricolagem.

Materiais

Madeira com:

Madeira, Cerâmica, Cartão, Pele, Plástico, Papel, Feltro, etc.

Recomendado para materiais porosos e superfícies NÃO delicadas.

Não aplicar sobre poliestireno expandido.

Modo de utilização

- Preparação das superfícies:

As superfícies a serem coladas devem estar limpas (livres de pó ou gordura) e secas.

- Aplicação:

Aplicar uma fina camada da cola Bricofácil Especial Bricolage numa das duas superfícies usando pontos ou cordões pequenos. Depois, juntar as peças na posição desejada, exercendo leve pressão por alguns segundos.

No caso de superfícies muito porosas, recomenda-se aplicar a cola em ambas as superfícies.

Remover o excesso de cola com um pano humedecido em solvente universal.

Dissolução e limpeza

Enquanto o produto ainda está fresco, limpar com um pano humedecido num solvente universal (como etanol, acetona, etc.).
Depois de seco, usar métodos mecânicos.

Armazenamento

Produto inflamável. Armazenar o produto num local fresco e seco na sua embalagem original fechada a temperaturas entre os 5°C e os 25°C.

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas e qualquer outra fonte de ignição.

A vida útil do produto é de 36 meses.

Recomendações de Segurança

Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

Líquido e vapor inflamáveis. Não fumar. Não respire o vapor. Não ingerir.

Instruções mais detalhadas estão incluídas na folha de dados de segurança do produto correspondente.

Em última instância será responsabilidade do utilizador determinar a idoneidade final do produto em qualquer tipo de aplicação.

Os dados indicados nesta ficha técnica não devem ser considerados como uma especificação das propriedades do produto. Garantimos as propriedades uniformes dos nossos produtos em todos os fornecimentos. As recomendações e dados publicados nesta ficha técnica são baseados no nosso conhecimento atual e em rigorosos testes de laboratório. Devido às múltiplas variações nos materiais e nas condições de cada projeto, solicitamos aos nossos clientes que realizem os seus próprios testes de utilização sob as condições de trabalho previstas e seguindo as nossas instruções gerais. Com isto, evitam-se posteriores prejuízos, cujas consequências nos seriam alheias.