

FICHA TÉCNICA

COLA DE CONTACTO SPRAY CONTROL

Descrição do Produto

Cola de Contacto Spray Control é uma cola de contacto de uso geral muito versátil, com alto poder de colagem e rapidez na adesão.

Recomendado para colagens em madeira, poliestireno, poliéster, neoprene, nylon, tecidos, couro, metal, plástico laminado, cerâmica, alumínio e painéis em geral.

Alta resistência à temperatura e à humidade, mesmo submetida a exposições prolongadas (+ 50°C).

Não é adequado para reparações no teto do carro.

Características técnicas

Aspeto	Líquido amarelo com odor característico
Diluyente	hexano
Propulsor	dimetiléter
Viscosidade Brookfield [4, 20, 20 rpm]	2000 – 4000 mPa.s
Densidade	0,81 – 0,83 Kg/l
Resíduo seco	15%
Endurecimento	10 - 60 minutos
Temperatura de aplicação	15 – 27°C
Resistência térmica	-20°C até +80°C
Resistência da embalagem ao calor	50°C
Rendimento embalagem	2 m ²

Aplicações

Cola de contacto para uso universal, especialmente recomendada para colar couro, madeira, laminados, borracha, etc.

Modo de utilização

Preparação da superfície:

As superfícies a colar devem estar limpas, secas e livres de pó ou gordura.

Aplicação:

Agitar bem a embalagem antes de usar.

Pulverizar uma camada fina e uniforme em ambas as superfícies e aguardar 2 minutos.

Juntar as duas superfícies pressionando com força por alguns segundos.

A resistência máxima é atingida 24 horas após a sua aplicação.

Pulverizador/difusor regulável:

Ajuste a largura do difusor para o tipo de aplicação.

Larguras aproximadas numa aplicação a 20 cm do suporte:

- Baixa: largura aproximadamente 3 cm
- Média: largura aproximadamente 4 cm
- Alta: largura aproximadamente 5 cm

Também permite a sua aplicação ajustável na vertical e na horizontal.

Recomendações:

Para superfícies altamente absorventes, cole imediatamente após a aplicação da cola.

Realize um teste prévio em aplicações em plástico.

Após cada aplicação e para impedir que a válvula fique bloqueada, vire a embalagem de cabeça para baixo e pulverize até sair apenas o gás.

Rendimento aproximado (em contínuo): 2 m²

Dissolução e limpeza

A limpeza dos utensílios pode ser feita imergindo-os em solvente universal se a cola ainda não estiver seca. Quando seca, os utensílios devem utilizados métodos mecânicos para a sua eliminação.

Armazenamento

Armazenar num local limpo, fresco e seco. Proteger da luz solar.

Em condições normais de armazenamento e na sua embalagem original fechada, a vida útil do produto é de 36 meses, embora possa acontecer uma leve decantação do produto.

Recomendações de Segurança

Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

Produto inflamável, manter longe de fontes de calor e não fumar enquanto este estiver a ser usado.

Instruções mais detalhadas estão incluídas na folha de dados de segurança do produto correspondente.

Em última instância será responsabilidade do utilizador determinar a idoneidade final do produto em qualquer tipo de aplicação.



FICHA TÉCNICA COLA DE CONTACTO SPRAY CONTROL

Os dados indicados nesta ficha técnica não devem ser considerados como uma especificação das propriedades do produto.

Garantimos as propriedades uniformes dos nossos produtos em todos os fornecimentos. As recomendações e dados publicados nesta ficha técnica são baseados no nosso conhecimento atual e em rigorosos testes de laboratório. Devido às múltiplas variações nos materiais e nas condições de cada projeto, solicitamos aos nossos clientes que realizem os seus próprios testes de utilização sob as condições de trabalho previstas e seguindo as nossas instruções gerais. Com isto, evitam-se posteriores prejuízos, cujas consequências nos seriam alheias.